

pro trvale těsné spoje - HAAS

Nová OHA-HTEA DN 110/110-87° vsuvná odbočka

„Myriam“



- pro dodatečné napojení T odbočky do stávajícího HT potrubí
- jednoduchá montáž s aretační spojů „nadoraz“ bez použití přesuvek HTMM
- precizně těsné napojení "po vodě" !!
- výřez v potrubí jen 330mm
- splňuje DIN 4102-B1 pro nesnadno hořlavé stavební materiály

nesnadno
hořlavé
dle

DIN 4102 - B1



nulová výška spodního okraje
odbočky při ořezu v rovině podlahy

obj.č.: 6683
DN 110/110-87°

Čtyřmi úkony k perfektnímu výsledku

1. Vyřízněte 330mm ve stávajícím HT potrubí



2. Prodloužené přesuvné hrdlo přesuňte přes horní rouru - "nadoraz"



3. Vsuvnou odbočku vsuňte do spodní roury bez hrdla - "nadoraz"



4. Prodloužené přesuvné hrdlo zasuněte do hrdla vsuvné odbočky - "nadoraz"



Hotovo !!!



OTTO HAAS KG

Gießener Str. 5 • D-90427 Nürnberg • Tel. +49 911 9366-0 • www.haas.de • info@haas.de

Certifikace dle DIN ISO 9001:2008