



TIEMME

RACCORDI A PRESSARE LISOVACÍ TVAROVKY

Série 1650CZ

Raccordi a pressare per tubo multistrato in ottone anti-dezincificazione (CW602N). Disponibili anche in versione nichelata.

Lisovací tvarovky pro vícevrstvé trubky z mosazi odolné proti dezinfekčním prostředkům (CW602N).

Dodávají se i v poniklované verzi.

I raccordi a pressare Serie 1650CZ si adattano ad ogni tipo di impianto idraulico domestico e commerciale, applicazioni industriali ed agricole, impianti di riscaldamento ed igienico sanitari, olii vari, prodotti petroliferi e generalmente con ogni fluido non corrosivo. Mediante questi raccordi si realizzano giunzioni di tipo irreversibile e quindi sono posizionabili sotto traccia come previsto dalle normative.

Lisovací tvarovky série 1650CZ jsou vhodné pro domovní a komerční instalace, průmyslové a zemědělské aplikace, systémy sanita a vytápění, oleje a obecně všechny neagresivní kapaliny. Spojení provedená pomocí těchto tvarovek jsou permanentní a lze je instalovat pod podlahu v souladu s předpisy.



Per la gamma completa vedere il catalogo / Pro kompletní sortiment viz katalog

Caratteristiche Tecniche

Temperatura max di esercizio: 95°C
Temperatura min di esercizio: -20°C
Pressione max di esercizio: 10 bar (relativo al tubo multistrato)
Filettature: femmina UNI ISO 7/1 cilindrico
maschio UNI ISO 7/1 conico

Technické specifikace

Maximální teplota: 95°C
Minimální teplota: -20°C
Maximální provozní tlak: 10 barů (viz vícevrstvé trubky)
Závity: vnitřní UNI ISO 7/1 cylindrický
vnější UNI ISO 7/1 kónický

Descrizione	Materiale	Trattamento
Corpo	Ottone CW602N - EN12165 Ottone CW602N - EN12164	-
O-ring	Gomma etilene-propilene (EPDM 4270)	-
Bussola		-
Ghiera	Acciaio Inox AISI 304 Nylon PA 0,6	-
Popis	Material	Povrchová úprava
Tělo	Mosaz CW602N - EN12165 Mosaz CW602N - EN12164	-
O-kroužek	Etylenpropylenová pryž (EPDM 4270)	-
Objímka	Nerez ocel AISI 304	-
Pojistný kroužek	Nylon PA 0,6	-

Istruzioni per il corretto montaggio :

Il taglio del tubo deve essere eseguito con attrezzature idonee ad ottenere un taglio senza bave e perfettamente perpendicolare all' asse del tubo. L' estremità tagliata deve inoltre essere sbavata utilizzando l' utensile calibratore/sbavatore Art. 1948.

Calzare il tubo sul portagomma e eseguire la pressatura del raccordo utilizzando la pressatrice (Art. 1685-1686) e la pinza modello "TH" personalizzata Tiemme nella misura idonea per il tubo in uso.

Návod pro správnou instalaci :

Trubku je třeba uříznout pomocí vhodného nástroje zajišťujícího přesný a kolmý řez bez ořepků. Konec trubky je třeba začistit pomocí nástroje č. 1498. Tvarovku nasadte na trubku a nalisujte pomocí lisovacího nástroje (č. 1685-1686) a Tiemme čelistí model TH podle velikosti dané trubky.



Certificazioni / Certifikace




TIEMME Raccorderie S.p.A.
Via Cavallera 6/A (Loc. Barco) - 25045 Castegnato (Bs) - Italy
Tel +39 030 2142211 R.A. - Fax +39 030 2142206
info@tiemme.com - www.tiemme.com



TIEMME Raccorderie S.p.A. si riserva di apportare modifiche in qualsiasi momento senza preavviso. Ce všetka kvalifikácia forma di riproduzione, se non autorizzata. TIEMME Raccorderie S.p.A. si vyhrazuje právo kedykoľvek pozměnit obsah bez předchozího upozornění. Jakákoliv reprodukce bez předchozího souhlasu TIEMME zakázána.





TIEMME

RACCORDI A PRESSARE LISOVACÍ TVAROVKY

Série 1650CZ

Accessori (vedere il catalogo per ulteriori dettagli)
Příslušenství (pro více informací viz katalog)

Art. 1681



Pinze "TM" per pressature
"TM" lisovací čelist

Art. 1695TM01



Pressatrice a batteria
Lisovací nástroj na baterie

Art. 1695TM01S



Pressatrice a batteria
Lisovací nástroj na baterie

Art. 1695TM01A



Adattatore di rete 230 Vac
Adaptér 230Vac

Art. 1695TM01B



Batteria per pressatrice
Baterie pro lisovací nástroj

Art. 1695TM01C



Caricabatteria per art. 1695TM01B
Nabíječka baterií pro artikl č. 1695TM01B

Art. 1481



Staffa per curve flangiate Art. 1406
Úchyt pro nástěnné koleno art. 1406



Art. 1498SET

Valigetta con set calibratori/sbavatori R14+R40
Box se sadou nástrojů pro kalibrování a odhrotování pro pr.14+40



Art. 1498UM

Calibratori/sbavatori con impugnatura fissa
(disponibili nelle misure R16+R32)
Kalibr na trubky s pevným držadlem
(pro velikosti pr.16+32)



Art. 1498us

Utensili calibratore/sbavatore intercambiabili
per utilizzo con trapano o articolo 1498MT
(disponibili nelle misure R14+R63)
Výměnná kalibrovací a odhrotovací korunka pro použití s
vrtačkou nebo art. č. 1498MT
(pro velikosti pr. 14+63)



Art. 1498MT

Impugnatura a "T" intercambiabile
(per utilizzo con articolo 1498US)
Výměnné "T" držadlo
(pro art. č. 1498US)



Art. 1656ISOL

Set per isolamento acustico
dei raccordi con flangia Art. 1656
Sada pro akustickou izolaci
pro tvarovky s přírubou art. č. 1656

TIEMME Raccorderie S.p.A. si riserva di apportare modifiche in qualsiasi momento senza preavviso.
Ce vialata qualsiasi forma di riproduzione, se non autorizzata.
TIEMME Raccorderie S.p.A. si vyhrazuje právo kdykoliv pozmenit obsah bez předchozího upozornění.
Jakákoliv reprodukce bez předchozího souhlasu TIEMME zakázána.



TIEMME Raccorderie S.p.A.
Via Cavallera 6/A (Loc. Barco) - 25045 Castegnato (Bs) - Italy
Tel +39 030 2142211 R.A. - Fax +39 030 2142206
info@tiemme.com - www.tiemme.com

©TIEMME Raccorderie S.p.A. 1650CZ Rev. B 09-09

