

# TIEMME

## RACCORDI A PRESSARE LISOVACÍ TVAROVKY

### Série 1651CY

Raccordi a pressare per connessione tubo multistrato con raccordi a compressione per tubo rame. Disponibili "gialli" o nichelati.

*Lisovací tvarovky pro vícevrstvé trubky se svěrnými tvarovkami pro měděné trubky. Dodávají se ve žluté nebo poniklované povrchové úpravě.*

I raccordi a pressare Serie 1650 si adattano ad ogni tipo di impianto idraulico domestico e commerciale, applicazioni industriali ed agricole, impianti di riscaldamento ed igienico sanitari, olii vari, prodotti petroliferi e generalmente con ogni fluido non corrosivo.

*Lisovací tvarovky série 1650 jsou vhodné pro domovní a komerční instalace, průmyslové a zemědělské aplikace, systémy sanita a vytápění, oleje a obecně všechny neagresivní kapaliny.*

#### Istruzioni per il corretto montaggio :

Il taglio del tubo deve essere eseguito con attrezzature idonee ad ottenere un taglio senza bave e perfettamente perpendicolare all' asse del tubo. L' estremità tagliata deve inoltre essere sbavata utilizzando l' utensile calibratore/sbavatore Art. 1948. Calzare il tubo sul portagomma e eseguire la pressatura del raccordo utilizzando la pressatrice (Art. 1685-1686) e la pinza modello "TH" personalizzata Tiemme nella misura idonea per il tubo in uso.

#### Návod pro správnou instalaci :

*Trubku je třeba uříznout pomocí vhodného nástroje zajišťujícího přesný a kolmý řez bez otřepků. Konec trubky je třeba začistit pomocí nástroje č. 1498. Tvarovku nasadíte na trubku a nalisujete pomocí lisovacího nástroje (č. 1685-1686) a Tiemme čelistí model TH podle velikosti dané trubky.*


Per elenco certificati vedere la scheda tecnica "1650"

Pro odkaz na certifikáty viz technický list "1650"


Esempio di applicazione  
Příklad aplikace



Tubo multistrato  
Vícevrstvá trubka



1651CY



Es. Raccordo a compressione  
Es. Svěrná tvarovka

#### Caratteristiche Tecniche

Temperatura max di esercizio: 95°C  
Temperatura min di esercizio: -20°C  
Pressione max di esercizio: 10 bar (relativo al tubo multistrato)

#### Technické specifikace

Maximální teplota: 95°C  
Minimální teplota: -20°C  
Maximální provozní tlak: 10 barů (viz vícevrstvé trubky)


Descrizione	Materiale	Trattamento
Corpo	Ottone CW602N - EN12165	-
O-ring	Gomma etilene-propilene (EPDM)	-
Bussola	Acciaio Inox AISI 304	-
Ghiera	Nylon PA 0,6	-

Popis	Materiál	Povrchová úprava
Tělo	Mosaz CW602N - EN12165	-
O-kroužek	Etylenpolypropylenová pryž	-
Objímka	(EPDM)	-
Pojistný kroužek	Nerez ocel AISI 304	-
	Nylon PA 0,6	-



TIEMME Raccorderie S.p.A.  
Via Cavallera 6/A (Loc. Barco) - 25045 Castegnato (Bs) - Italy  
Tel +39 030 2142211 R.A. - Fax +39 030 2142206  
info@tiemme.com - www.tiemme.com





# TIEMME

## RACCORDI A PRESSARE LISOVACÍ TVAROVKY

### Série 1651CY

**Accessori** (vedere il catalogo per ulteriori dettagli)  
**Příslušenství** (pro více informací viz katalog)

Art. 1681



Pinze "TM" per pressature  
"TM" lisovací čelist

Art. 1695TM01



Pressatrice a batteria  
Lisovací nástroj na baterie

Art. 1695TM01S



Pressatrice a batteria  
Lisovací nástroj na baterie

Art. 1695TM01A



Adattatore di rete 230 Vac  
Adaptér 230Vac

Art. 1695TM01B




Batteria per pressatrice  
Baterie pro lisovací nástroj

Art. 1695TM01C



Caricabatteria per art. 1695TM01B  
Nabíječka baterií pro art. č. 1695TM01B

Art. 1481



Staffa per curve flangiate Art. 1406  
Uchyt pro nástěnné koleno 1406



Valigetta con set calibratori/sbavatori R14+R40  
Box se sadou nástrojů pro kalibrování a odhrotování pro pr.14+40



Calibratori/sbavatori con impugnatura fissa  
(disponibili nelle misure R16+R32)  
Kalibr na trubky s pevným držadlem  
(pro velikosti pr.16+32)



Utensili calibratore/sbavatore intercambiabili  
per utilizzo con trapano o articolo 1498MT  
(disponibili nelle misure R14+R63)  
Výměnná kalibrovací a odhrotovací korunka pro použití s  
vrtačkou nebo art. č.1498MT  
(pro velikosti pr. 14+63)



Impugnatura a "T" intercambiabile  
(per utilizzo con articolo 1498US)  
Výměnné "T" držadlo  
(pro art. č. 1498US)



Set per isolamento acustico  
dei raccordi con flangia Art. 1656  
Sada pro akustickou izolaci  
pro tvarovky s přírubou art. č. 1656

TIEMME Raccorderie S.p.A. si riserva di apportare modifiche in qualsiasi momento senza preavviso.  
Ce vialata qualsiasi forma di riproduzione, se non autorizzata.  
TIEMME Raccorderie S.p.A. si vyhrazuje právo kdykoliv pozměnit obsah bez předchozího upozornění.  
Jakákoliv reprodukce bez předchozího souhlasu TIEMME zakázána.



**TIEMME Raccorderie S.p.A.**  
Via Cavallera 6/A (Loc. Barco) - 25045 Castegnato (Bs) - Italy  
Tel +39 030 2142211 R.A. - Fax +39 030 2142206  
info@tiemme.com - www.tiemme.com

